

RESOPAL / TRANSPAL sind Schichtkunststoffe auf Phenol-/Melaminharz-Basis für Aussenbereich. Die harte, kratz feste Deckschicht ermöglicht Anwendungen die einem extremen Abrieb ausgesetzt sind. Zum Beispiel Frontplatten, Schilder für Steuerungen usw. RESOPAL / TRANSPAL kann beidseitig graviert werden, ist lösungsmittelbeständig und kann bei hohen Temperaturen verwendet werden.

1,0	1,4	2,0	3,0	Farb Nr.	Oberfläche / Gravur
●	●	●	●	R00	weiss / schwarz / weiss
●	●	●	■	R40	gelb / schwarz / gelb
●	●	●	■	R30	rot / weiss / rot
●	●	●	■	R70	blau / weiss / blau
●	●	●	■	R80	grün / weiss / grün
●	●	●	■	R85	grau / schwarz / grau
●	●	●	●	R20	schwarz / weiss /schwarz

●= Ab Lager ■= Auf Bestellung

HINWEISE

RESOPAL / TRANSPAL lässt sich mit einer Kreissäge zuschneiden. Zur Bearbeitung sind Hartmetall-Werkzeuge erforderlich.

GRAVURTIEFE

0,35 mm

Tiefenregler auf 12 Teilstriche einstellen



EIGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften		Bearbeitung	
innen	●		scheren
aussen	● ●		sägen
flexibel			stanzen
bruchfest			thermisch formbar
kratzfest	● ●		kleben
UV-resistent	● ●		siebdrucken
Temperatur -30° bis +90°	●		CO ₂ - Laser Gravur Bedingt verwendbar beim schneiden

STANDARDPLATTEN

1220 x 605 / 605 x 605 / 300 x 605 mm

Anwendungsbeispiele

Vorsicht
Fremdspannung!

TA38 - 214

27

KESSEL 1

