

MESSING

2021

MESSING MS58 ist ein gravierbares Hartmessing mit hervorragenden Gravureigenschaften. Die Ausführungen U00 und U01 sind mit einem eingebrannten, transparenten Schutzlack versehen. MESSING MS58 ist UV- beständig und kann bedingt auch für Aussenanwendungen verwendet werden.

MESSING MS58 hart, für Fräsgravuren

0,5	1,0	1,5	2,0	Farb Nr.	Oberfläche / Gravur
○	○	○	○	U01	messing satiniert / messing
○	○	○	○	U00	messing glänzend / messing
○	○	○	○	U58	messing roh / messing

Andere Ausführungen auf Anfrage

HINWEISE

MESSING MS58 lässt sich mit einer Kreissäge oder einer Metallschere zuschneiden.

Die Ausführungen U00 und U01 sind für den Transport und die Verarbeitung mit einer Schutzfolie versehen, die vor dem Gravieren entfernt wird.

MS58 sollte an einem sonnengeschützten Ort gelagert werden. Die Ausführungen U00 und U01 sind bedingt geeignet für stehende Nässe.

GRAVURTIEFE

Unterschiedlich nach Anwendung. Zum Gravieren und Einfärben durch oxydieren 0,06mm (ca. 2 Striche)
Zum Einfärben mit Nitrofarbe 0,1 - 0,6mm (3-18 Striche) je nach Gravurbreite



EIGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften		Bearbeitung	
innen	●	●	scheren
aussen	○	●	sägen
flexibel		●	stanzen
bruchfest	●		thermisch formbar
kratzfest		●	kleben
UV-resistent	●	●	siebdrucken
Temperatur -20° bis +70°			CO ₂ - Laser

O= Bedingt geeignet

STANDARDPLATTEN

Satiniert und roh: 250 x 300 / 500 x 300
500 x 600 / 1000 x 600 mm.
Glänzend: 300 x 250 / 600 x 250
600 x 500 / 600 x 1000 mm.

Anwendungsbeispiele

CLAIRE OCHSNER
SPIRALICO

ZUM HOCHZYT
2005
VO DE GIELE
Kasteler - Guggisberg AG

*Main
Haute Coiffure*



ERNST HÄFLIGER
FÜR 30 JAHRE TREUE DIENSTE
LANGENEGGER AG KÖNIG
AUGUST 2005

Zur Hochzeit
Lea und Martin

DOCTEUR YVES LE BLOC'H

PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHÉRAPIE FMH

ANC. CHEF DE CLINIQUE UNIVERSITAIRE

SUR RENDEZ-VOUS

1^{ER} ÉTAGE