

HARIGLAS Lasertec ist ein hochwertiger Schichtkunststoff auf Acrylglas-Basis (PMMA), für Aussen- und Innenanwendungen. Die für die Herstellung verwendeten Stoffe sind sehr alterungs- und witterungsbeständig.

Normalgravur auf der Vorderseite

0,7	1,5	3,1	Farb Nr.	Oberfläche / Gravur
■	●	●	G10	weiss / schwarz
■	●	■	G12	weiss / rot
■	■	■	G14	weiss / blau
■	●	■	G40	gelb / schwarz
■	■	■	G42	gelb / rot
■	■	■	G77	orange / weiss
■	●	●	G30	rot / weiss
■	●	■	G80	grün / weiss
■	●	■	G70	blau / weiss
■	●	■	G86	grau / schwarz
■	●	●	G20	schwarz / weiss
■	■	■	G55	silber / schwarz
■	■	■	G65	gold / schwarz

● = Ab Lager ■ = Auf Bestellung
Andere Ausführungen auf Anfrage

GRAVURTIEFE 0,15* mm

Tiefenregler auf 6* Teilstriche einstellen.



* Die Gravurtiefe für die Ausführung Spiegelschrift beträgt 0,25 mm, 9 Teilstriche.

EIGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften		Bearbeitung	
innen	●		scheren
aussen	●	●	sägen
flexibel			stanzen
bruchfest		●	thermisch formbar
kratzfest		●	kleben
UV-resistent	●	●	siebdrucken
Temperatur -40° bis +85°	●		CO ₂ - Laser

STANDARDPLATTEN

1220 x 610 / 610 x 610 / 305 x 610 mm
 ECO A / ECO B
 Farbe L55 1,5 mm: 1000 x 610
 500 x 610 mm

HINWEISE

HARIGLAS Lasertec lässt sich mit einer Kreissäge oder einer CO₂ - Lasergraviermaschine zuschneiden. HARIGLAS ist für den Transport und die Verarbeitung mit einer Schutzfolie versehen, die vor dem Gravieren entfernt wird. HARIGLAS Lasertec sollte an einem sonengeschützten Ort gelagert werden. Die Spiegelschriftgravuren können mit Nitrolack ausgelegt werden, ausgenommen sind die Farben L55 und L65.

Anwendungsbeispiele



Extr. Gruppe 2
 VB20, VB21, VB22
 VB23, VB24
 VB25, VB26

877-B2 FIL 619

BA4.A.41.02

Überdruck Windkessel

Bauert AG
 Parkpflege
 und Gartenbau
EMPFANG →