

HARIGLAS 2024

Oberfläche matt

HARIGLAS ist ein hochwertiger Schichtkunststoff auf Acrylglas-Basis (PMMA), für Aussen- und Innenanwendungen. Die für die Herstellung verwendeten Stoffe sind sehr alterungs- und witterungsbeständig.

Spiegelschriftgravur auf der Rückseite

0,8	1,5	3,2	Farb Nr.	Oberfläche / Gravur
○	○	○	K10	transparent / weiss
●	●	●	K20	transparent / schwarz
●	●	●	K55	transparent / silbergrau
●	●	●	K65	transparent / gold
●	●	●	K70	transparent / blau
■	■	■	K40	transparent / gelb
■	■	■	K30	transparent / rot
●	●	●	K50	transparent / silber gebürstet
●	●	■	K58	transparent / apfelgrün
■	■	■	K77	transparent / orange

GRAVURTIEFE 0,35* mm

Tiefenregler auf 12* Teilstriche einstellen.

12*



* Die Gravurtiefe für die Farben F55 und F65 beträgt 0,45 mm, 15 Teilstriche.

EIGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften	Bearbeitung	
innen	●	□ scheren
aussen	●	● sägen
flexibel	□	□ stanzen
bruchfest		● thermisch formbar
kratzfest		● kleben
UV-resistent	●	● siebdrucken
Temperatur -40° bis +85°		CO ₂ - Laser

□ = Nur Dicke 0,8mm

STANDARDPLATTEN

1220 x 610 / 610 x 610 / 305 x 610 mm
ECO A / ECO B

HINWEISE

HARIGLAS lässt sich mit einer Kreissäge zuschneiden. HARIGLAS ist für den Transport und die Verarbeitung mit einer Schutzfolie versehen, die vor dem Gravieren entfernt wird. HARIGLAS sollte an einem sonnengeschützten Ort gelagert werden. Die Spiegelschriftgravuren können mit Nitrolack ausgelegt werden, ausgenommen die Farbe K55.

● = Ab Lager ■ = Auf Bestellung
Andere Ausführungen auf Anfrage

Anwendungsbeispiele



Kdo Füs Bat 49
Kp Gef S "PHOENIX"
Glaubenberg 1998

Gérard Donzé SA
3960 Sierre

Weymouths Kiefer
Pinus strobus

Dr. med. Augenarzt FMH
Werner Bauer
1. Stock

Empl. de remplissage N₂ 200/30 bar