

Oberfläche poliert

HARIGLAS ist ein hochwertiger Schichtkunststoff auf Acrylglas-Basis (PMMA), für Aussen- und Innenanwendungen. Die für die Herstellung verwendeten Stoffe sind sehr alterungs- und witterungsbeständig.

Spiegelschriftgravur auf der Rückseite

0,8	1,5	3,2		
○	○	○	L10	transparent / weiss
●	●	●	L20	transparent / schwarz
◐	◐	◐	L55	transparent / silbergrau
◑	◑	◑	L65	transparent / gold
◒	◒	◒	L70	transparent / blau
◓	◓	◓	L40	transparent / gelb
◔	◔	◔	L30	transparent / rot
◕	◕	◕	L50	transparent / silber gebürstet

GRAVURTIEFE 0,35 mm

Tiefenregler auf 12 Teilstriche einstellen.

12



EIGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften		Bearbeitung	
innen	● □	□	scheren
aussen	● ●		sägen
flexibel	□ □	□	stanzen
bruchfest		●	thermisch formbar
kratzfest		●	kleben
UV-resistent	● ●		siebdrucken
Temperatur -40° bis +85°			CO ₂ - Laser

□= Nur Dicke 0,8mm

STANDARDPLATTEN

1220 x 610 / 610 x 610 / 305 x 610 mm
ECO A / ECO B


HINWEISE

HARIGLAS lässt sich mit einer Kreissäge zuschneiden. HARIGLAS ist für den Transport und die Verarbeitung mit einer Schutzfolie versehen, die vor dem Gravieren entfernt wird. HARIGLAS sollte an einem sonnengeschützten Ort gelagert werden. Die Spiegelschriftgravuren können mit Nitrolack ausgelegt werden.

●= Ab Lager ■= Auf Bestellung

Andere Ausführungen auf Anfrage

Anwendungsbeispiele



3 x 50[□]
• vers
station Cossonay •

Nicht unter
Last schalten!

Dr. med. dent.
Rainer Nowacki
Anmeldung 3. Stock

↑ **Warenannahme Gate Nord** ↑